

ABIZEITUNG [SOFTCOVER]



BUCHRÜCKEN

Die Breite ist abhängig von Anzahl und Papier der Innenseiten.

Seiten Anzahl	Buchrückenbreite in mm
	135 g/m ²
	glänzend
100	6.25
104	6.46
108	6.68
112	6.89
116	7.11
120	7.33
124	7.54
128	7.76
132	7.97
136	8.19
140	8.41
144	8.62
148	8.84
152	9.05
156	9.27
160	9.49
164	9.70
168	9.92
172	10.13
176	10.35
180	10.57
184	10.78
188	11.00
192	11.21
196	11.43
200	11.65

Abweichende Seitenzahlen bitte individuell anfragen!

FARBIGKEIT

Umschlag (Außenseite)
4-farbig (bunt) inkl. einseitiger Folienkaschierung glänzend

Innenteil
4-farbig (bunt)

SEITENUMFANG

Umschlag
4 Seiten inkl. Buchrücken

Innenteil
Die Anzahl der Seiten ist frei wählbar, muss jedoch durch 4 teilbar sein!

DATENANLIEFERUNG

Wir benötigen je eine separate PDF-Datei für Umschlag und Innenseiten:

PDF Nr. 1: Umschlag
Angelegt als zwei Doppelseiten:

Außenseite = Rückseite (U4) + Buchrücken + Titel (U1)

Innenseite = links (U2) + Platz für Klebebindung (*Breite entspricht dem Buchrücken*) + rechts (U3)

PDF Nr. 2: Innenseiten
Angelegt als Einzelseiten in chronologischer Reihenfolge. Die erste Seite in eurem Dokument ist eine rechte, die letzte eine linke.

Achtung

Eventuelle Leerseiten müssen in der Datei mitgeliefert werden.

Hinweise: Die erste & letzte Innenseite werden auf den Umschlaginnenseiten überklebt; es gehen 5 mm sichtbare Gestaltungsfläche verloren.

Anderer Dateiformate als PDF (z.B. JPG) auf Anfrage!

DATENFORMAT

In dieser Größe müsst Ihr uns die Dateien liefern.

Diese beinhaltet bereits die notwendige Beschnittzugabe von 3 mm an jeder Seite.

Umschlag (Doppelseite)
Breite: 430 mm + **Buchrücken**
Höhe: 303 mm

Innenseiten (Einzelseite)
Breite: 216 mm
Höhe: 303 mm

ENDFORMAT

Breite: 210 mm
Höhe: 297 mm

BESCHNITZUGABE

3 mm an jeder Seite werden nach dem Druck abgeschnitten.

Hintergrundelemente (wie Farbflächen oder Fotos) müssen über den Rand des Endformats hinaus auf das Dokumentformat gezogen werden.



SICHERHEITSABSTAND

Der Sicherheitsabstand von Texten/Grafiken sollte mindestens 10 mm zum Rand betragen.

Bei den Innenseiten sollte der Sicherheitsabstand an der Seite der Bindung (innen) mindestens 20 mm zum Rand betragen, sodass alle eure Texte gut lesbar bleiben!

Beim Buchrücken je 1 mm zur Rückseite und Titel und 10 mm nach oben bzw. unten

Hinweis: Die Papierverdrängung kann aus produktionstechnischen Gründen nicht berücksichtigt werden.



abigrafen.de



WWW.ABIGRAFEN.DE